



04000S Motor Oil 10W-40 Semi Synthetic SN

Έκδοση εγγράφου: 13 Ιουλ 2024



περιγραφή

Ημισυνθετικό λάδι κινητήρα σχεδιασμένο για τη λίπανση τετράχρονων βενζινοκινητήρων - και πετρελαιοκινητήρων. Η σύνθεση βασίζεται υψηλής ποιότητας βασικό λάδι και η υψηλή ποιότητα εξασφαλίζει εξαιρετική προστασία του κινητήρα και αντοχή με πολύ καλή ρευστότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του/της

ACEA A3/B4
API CF / SN
MB-Approval 229.3
VW 501.01 / 505.00

Μονάδες συσκευασίας

ΤΕΧΝΗ. ΟΧΙ.	ΌΓΚΟΣ	ΑΝΤΙΚΕΪΜΕΝΟ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ	ΑΝΤΙΚΕΪΜΕΝΟ ΑΝΑ ΠΑΛΛΕΤΑ
04001S	1 L	6	450
04004S	4 L	4	112
04005S	5 L	4	112
04020S	20 L	1	30
04060S	60 L	1	6
04205S	205 L	1	2
04999S	1000 L	1	-
P04000S	1 L	1	-

Τυπικές αναλύσεις

ΤΕΣΤ	ΑΞΙΑ		METHOD
Density στους 15°C	0.859	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	10W-40		
Kinematic Viscosity στους 40°C	93	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity στους 100°C	13.9	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	153		ASTM D2270
Dynamic Viscosity στους -25°C	6820	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	220	°C	ASTM D92
Pourpoint	-39	°C	ASTM D6892
Total Base Number	8.4	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	1.03	mass%	ASTM D874

Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τυπικά της τρέχουσας παραγωγής. Μπορεί να εμφανιστούν αποκλίσεις στα χαρακτηριστικά αυτά.