



43000BS 2-Stroke Oil Semi Synthetic BS

Έκδοση εγγράφου: 16 Ιουλ 2024



περιγραφή

Αυτό το ημισυνθετικό λάδι έχει σχεδιαστεί για χρήση σε σύγχρονους αερόψυκτους ή υδρόψυκτους 2-χρονους κινητήρες μοτοποδηλάτων (scooter). Αναμειγνύεται μόνο του (Selfmix) και είναι κατάλληλο για κινητήρες που διαθέτουν συστήματα ψεκασμού λαδιού. Εξασφαλίζει υψηλή απόδοση και παρέχει καλή προστασία από τη φθορά στην οποία υπόκεινται ο κινητήρας και τα πιστόνια. Επιπλέον, το λάδι αυτό διαθέτει την προδιαγραφή χαμηλής εκπομπής καπνού "Low Smoke", επιτρέποντας την κυκλοφορία εντός αστικών περιοχών.

Εγχειρίδιο εφαρμογής

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του/της

API TC
ISO L-EGD
JASO FD (low smoke)

Μονάδες συσκευασίας

ΤΕΧΝΗ. ΟΧΙ.	ΌΓΚΟΣ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑ ΠΑΛΛΕΤΑ
43001BS	1 L	6	450

Τυπικές αναλύσεις

ΤΕΣΤ	ΑΞΙΑ		METHOD
Density στους 15°C	0.868	kg/l	ASTM D4052
Colour	Light yellow		
Kinematic Viscosity στους 40°C	68.0	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity στους 100°C	9.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	128		ASTM D2270
Flashpoint	85	°C	ASTM D92
Pourpoint	-36	°C	ASTM D97
Total Base Number	1.4	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.14	mass%	ASTM D874

Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τυπικά της τρέχουσας παραγωγής. Μπορεί να εμφανιστούν αποκλίσεις στα χαρακτηριστικά αυτά.