



54000BS 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic BS

Έκδοση εγγράφου: 16 Ιουλ 2024



περιγραφή

Αυτό το ημισυνθετικό λάδι έχει σχεδιαστεί για χρήση σε αερόψυκτους και υδρόψυκτους 4-χρονους κινητήρες και κιβώτια ταχυτήτων σε μηχανές/μοτοσυκλές. Παρέχει προστασία υψηλού επιπέδου στα μηχανικά μέρη. Είναι κατάλληλο για μηχανές τόσο με ξερό όσο και υγρό συμπλέκτη.

Εγχειρίδιο εφαρμογής

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του/της

API SL
JASO MA / MA2

Μονάδες συσκευασίας

ΤΕΧΝΗ. ΟΧΙ.	ΌΓΚΟΣ	ΑΝΤΙΚΕΪΜΕΝΟ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ	ΑΝΤΙΚΕΪΜΕΝΟ ΑΝΑ ΠΑΛΛΕΤΑ
54001BS	1 L	6	450
P54000BS	1 L	1	-

Τυπικές αναλύσεις

ΤΕΣΤ	ΑΞΙΑ		METHOD
Density στους 15°C	0.855	kg/l	ASTM D4052
Colour	Brown		
SAE	10W-40		
Kinematic Viscosity στους 40°C	88.0	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity στους 100°C	13.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	162		ASTM D2270
Flashpoint	201	°C	ASTM D92
Pourpoint	-36	°C	ASTM D97
Total Base Number	9.1	mgKOH/g	ASTM D2896

Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τυπικά της τρέχουσας παραγωγής. Μπορεί να εμφανιστούν αποκλίσεις στα χαρακτηριστικά αυτά.